RIF: J-070084685

MANICA®

Manufacturas de Anime C.A

¡ahora construir es más fácil!

Nuestros productos le ayudarán a cumplir con la Nueva Ordenanza de Calidad Térmica.

CALIDAD TÉRMICA CALIFICACIÓN ORO

Láminas Aislantes

Son láminas de poliestireno expandido (EPS) fabricadas específicamente para aplicaciones de aislamiento térmico.

Las Láminas Aislantes MANICA® son resistentes y ampliamente utilizadas en la construcción de cámaras frigoríficas, así como para el aislamiento de fachadas y techos.

Este producto está disponible tanto en la presentación convencional, como también acanaladas y onduladas, para permitir un encaje perfecto sobre los perfiles de techos laminados más comunes del mercado.

¿Por qué aislar?
La respuesta es sencilla

Aislar es:

- Ahorrar significativamente su dinero en gastos de acondicionamiento de aire.

- Ahorrar energía y mejorar el estado de las viviendas, tanto para obras nuevas como para obras rehabilitadas.

- Proteger el medioambiente, ya que el aislamiento disminuye las necesidades de energía, reduciendo las emisiones de CO^2.

- Aumentar la vida útil del edificio y, con ello, el confort de los habitantes.

6 PS **100 % Reciclable**

www.manica.com.ve

Av. Principal Zona Industrial, Parcelas F8 y F9, Maracaibo - Venezuela.
Telfs: (+58) 261 7361001 / 7361119 / 7362680. Fax: 7363689. E-mail: manica@manica.com.ve.

RIF: J-070084685

MANICA®

Manufacturas de Anime C.A

¡ahora construir es más fácil!

Nuestros productos le ayudarán a cumplir con la Nueva Ordenanza de Calidad Térmica.

CALIDAD TÉRMICA CALIFICACIÓN ORO

Láminas Aislantes

El aislamiento producido por el uso de las Láminas Aislantes MANICA® representa, sin lugar a dudas, una plusvalía para cualquier edificación.

Ventajas

- Es el más eficaz aislamiento térmico:
  El EPS es un material constituido por células cerradas y llenas de aire, lo que lo convierte en un óptimo aislante térmico y acústico.

- Es un aislante resistente mecánicamente:
  El EPS es un material rígido, capaz de soportar los requerimientos habituales en construcción.

- Es ligero y de fácil manejo durante el proceso de instalación. No requiere mano de obra especializada.

- Facilidad para cualquier tipo de corte.

¡Es un material con características de aislamiento garantizadas!

Aplicaciones

Las Láminas Aislantes de EPS pueden ser utilizadas en la construcción tanto de techos, fachadas y paredes de viviendas sencillas o multi - familiares, locales industriales y centros comerciales, así como de cavas, congeladores y cámaras frigoríficas, entre otros, donde se desee obtener las más óptimas condiciones de aislamiento.

Densidad

12 - 25 kg / m^3.

Conductividad Térmica

0.031 (W/m^2 - K).

Clasificación

MATERIAL: AUTO EXTINGUIBLE
CLASE A.
SEGÚN NORMA: COVENIN 1082-76.

Especificaciones Técnicas

USO Y DENSIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR VARIABLE
Refrigeración 17 y 20kg/m3	3m	1.2m	1"(0.025m) hasta 8"(0.20m)
Ductos y tabiques 12kg/m3	2.40m	1.2m	3/4"(0.018m), 7/8"(0.022m), 1"(0.025m)
Construcción 11kg/m3	2m	1m	1"(0.025m), 2"(0.05m), 3"(0.075m), y 4"(0.10m)

*Láminas acanaladas u onduladas, otras medidas y densidades disponibles bajo pedidos especiales.

R RECOMENDACIÓN

LAS LÁMINAS AISLANTES MANICA® NO DEBEN SER UTILIZADAS EN CONJUNTO CON ADHESIVOS SOLVENTES O INFLAMABLES.

www.manica.com.ve

Av. Principal Zona Industrial, Parcelas F8 y F9, Maracaibo - Venezuela.
Telfs: (+58) 261 7361001 / 7361119 / 7362680. Fax: 7363689. E-mail: manica@manica.com.ve.